



Catalogue

MÁY BƠM NƯỚC DÂN DỤNG CHẤT LƯỢNG CAO

(ĐỘNG CƠ 100% DÂY ĐỒNG. KHÔNG DÙNG VĨ MẠCH, CẦN LẮP ĐẶT THÊM PHẠO BẢO CẠN HOẶC RƠ-LE ĐIỆN TỬ)



BƠM CHÂN KHÔNG CHẤT LƯỢNG CAO

ASB-200

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 200W
- Cột áp: 26m
- Lưu lượng: 2.0m³/h
- Hút sâu: 9m
- Họng hút xả: 34 - 34mm
- Bơm đẩy tầng 2 - 3

ASB-300

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 300W
- Cột áp: 32m
- Lưu lượng: 2.1m³/h
- Hút sâu: 9m
- Họng hút xả: 34 - 34mm
- Bơm đẩy tầng 3 - 4

ASB-400

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 400W
- Cột áp: 35m
- Lưu lượng: 2.1m³/h
- Hút sâu: 9m
- Họng hút xả: 34 - 34mm
- Bơm đẩy tầng 4 - 5

Động cơ 100% dây đồng, cánh bơm bằng đồng, trục bơm inox, buồng bơm được phủ lớp sơn tĩnh điện hạn chế rỉ sét.

BƠM ĐẦU JET CHẤT LƯỢNG CAO

ASJ-10M

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 800W
- Cột áp: 45m
- Lưu lượng: 4.5m³/h
- Hút sâu: 9m
- Họng hút xả: 34 - 34mm
- Bơm đẩy tầng 5 - 6



Động cơ 100% dây đồng, cánh bơm bằng PPO(cánh chịu nhiệt), trục bơm inox, buồng bơm được phủ lớp sơn tĩnh điện hạn chế rỉ sét.

BƠM LY TÂM ĐĨA CHẤT LƯỢNG CAO

AS-158

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 800W
- Cột áp: 32m
- Lưu lượng: 6.6m³/h
- Hút sâu: 9m
- Họng hút xả: 34 - 34mm
- Bơm đẩy tầng 5 - 6



BƠM LY TÂM LƯU LƯỢNG CHẤT LƯỢNG CAO

ASF-5BM

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 1100W
- Cột áp: 14m
- Lưu lượng: 27m³/h
- Hút sâu: 9m
- Họng hút xả: 60 - 60mm



ASF-6B

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 1500W
- Cột áp: 17m
- Lưu lượng: 54m³/h
- Hút sâu: 9m
- Họng hút xả: 90 - 90mm

ASF-5AM

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 1500W
- Cột áp: 17m
- Lưu lượng: 30m³/h
- Hút sâu: 9m
- Họng hút xả: 60 - 60mm

ASF-6A

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 2200W
- Cột áp: 19m
- Lưu lượng: 66m³/h
- Hút sâu: 9m
- Họng hút xả: 90 - 90mm

Động cơ 100% dây đồng, cánh bơm bằng đồng, trục bơm inox, buồng bơm được phủ lớp sơn tĩnh điện hạn chế rỉ sét, lưu lượng nước lớn.

Lưu ý: Để cải thiện hiệu suất sản phẩm, các thông số kỹ thuật được công bố có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

TÍNH NĂNG ƯU VIỆT

✓ Chip điện tử và vĩ mạch chống nước, đảm bảo độ bền tối đa, hoạt động tốt ở những nơi có độ ẩm cao.

✓ Dùng sensor, cảm biến thay thế Rơ-le truyền thống, loại bỏ tiếng kêu tạch tạch.

✓ Màn hình điều khiển hiển thị rõ ràng trạng thái bơm, chế độ hẹn giờ đóng mở thông minh.

✓ Động cơ được thiết lập khởi động mềm giúp gia tăng tuổi thọ động cơ. Tự ngắt sau từ 1 đến 7 phút khi nguồn nước vào bơm bị mất.

✓ Động cơ được đúc bằng nhôm tinh điện, 100% dây đồng nguyên chất.

✓ Buồng bơm thiết kế đặc biệt có 2 đường ra thuận tiện trong thi công, lắp đặt.

✓ Bơm được nước nóng lên đến 100°C, đẩy tầng khỏe, hoạt động êm, lưu lượng nước lớn.





MÁY BƠM NƯỚC THÔNG MINH 2 IN 1 (BƠM CẤP + TĂNG ÁP)

スマートウォーターポンプ

BƠM CỔ ĐIỆN



AS-150

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 150W
- Cột áp: 25m
- Lưu lượng: 1.8m³/h
- Hút sâu: 9m
- Họng hút xả: 34 - 34mm
- Bơm đẩy tầng 2 - 3
- Bơm nước nóng 100°C

AS-200

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 200W
- Cột áp: 28m
- Lưu lượng: 2.0m³/h
- Hút sâu: 9m
- Họng hút xả: 34 - 34mm
- Bơm đẩy tầng 2 - 3
- Bơm nước nóng 100°C

AS-300

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 300W
- Cột áp: 32m
- Lưu lượng: 2.2m³/h
- Hút sâu: 9m
- Họng hút xả: 34 - 34mm
- Bơm đẩy tầng 3 - 4
- Bơm nước nóng 100°C

AS-400

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 400W
- Cột áp: 34m
- Lưu lượng: 2.3m³/h
- Hút sâu: 9m
- Họng hút xả: 34 - 34mm
- Bơm đẩy tầng 4 - 5
- Bơm nước nóng 100°C

AS-500

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 500W
- Cột áp: 36m
- Lưu lượng: 2.4m³/h
- Hút sâu: 9m
- Họng hút xả: 34 - 34mm
- Bơm đẩy tầng 5 - 6
- Bơm nước nóng 100°C

AS-700

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 700W
- Cột áp: 42m
- Lưu lượng: 2.9m³/h
- Hút sâu: 9m
- Họng hút xả: 34 - 34mm
- Bơm đẩy tầng 6 - 7
- Bơm nước nóng 100°C

AS-900

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 900W
- Cột áp: 49m
- Lưu lượng: 5.0m³/h
- Hút sâu: 9m
- Họng hút xả: 34 - 34mm
- Bơm đẩy tầng 7 - 8
- Bơm nước nóng 100°C

BƠM CHÂN KHÔNG THÔNG MINH



Asm-150

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 150W
- Cột áp: 22m
- Lưu lượng: 1.8m³/h
- Hút sâu: 9m
- Họng hút xả: 34 - 34mm
- Bơm nước nóng 100°C

Asm-200

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 200W
- Cột áp: 25m
- Lưu lượng: 2.0m³/h
- Hút sâu: 9m
- Họng hút xả: 34 - 34mm
- Bơm nước nóng 100°C

Asm-300

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 300W
- Cột áp: 30m
- Lưu lượng: 2.0m³/h
- Hút sâu: 9m
- Họng hút xả: 34 - 34mm
- Bơm nước nóng 100°C

Asm-400

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 400W
- Cột áp: 32m
- Lưu lượng: 2.0m³/h
- Hút sâu: 9m
- Họng hút xả: 34 - 34mm
- Bơm nước nóng 100°C

Asm-1100

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 1100W
- Cột áp: 55m
- Lưu lượng: 6.0m³/h
- Hút sâu: 9m
- Họng hút xả: 48 - 48mm
- Bơm nước nóng 100°C

Asm-1500

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 1500W
- Cột áp: 60m
- Lưu lượng: 6.3m³/h
- Hút sâu: 9m
- Họng hút xả: 48 - 48mm
- Bơm nước nóng 100°C

CHI TIẾT CẤU TẠO NỔI BẬT MÁY BƠM THÔNG MINH AWASHI

Động Cơ 100% Dây Đồng



Cánh Bơm Bằng Đồng



Board Mạch Kháng Nước



Sensor (cảm biến áp lực)



Cảm Biến Dòng Chảy



Lưu ý: Để chọn máy bơm phù hợp ngoài thông số kỹ thuật còn tùy vào vị trí lắp đặt, đường ống hút - đẩy để lựa chọn máy bơm phù hợp.

BƠM TĂNG ÁP TỪ THÔNG MINH 24V

ASB-24

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 70W
- Cột áp: 15m
- Lưu lượng: 1.4m³/h
- Hút sâu: 1 - 2m
- Họng hút xả: 27 - 27mm
- Bơm nước nóng 100°C



RƠ-LE ĐIỆN TỬ THÔNG MINH

AST-22

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 0.1-2.2Kw
- Áp tối đa: 15Bar
- Họng vào, ra: 34 - 34mm
- Chịu nước nóng 80°C
- Tích hợp sẵn bình áp



BƠM ÁP MÃI

15AB-150

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 150W
- Cột áp: 11m
- Lưu lượng: 2.0m³/h
- Hút sâu: 1 - 3m
- Họng hút xả: 27 - 27mm
- Bơm nước nóng 100°C

20AB-200

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 200W
- Cột áp: 12m
- Lưu lượng: 3.0m³/h
- Hút sâu: 1 - 3m
- Họng hút xả: 27 - 27mm
- Bơm nước nóng 100°C



BƠM ÁP MÃI

25AB-400

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 400W
- Cột áp: 15m
- Lưu lượng: 4.0m³/h
- Hút sâu: 1 - 3m
- Họng hút xả: 34 - 34mm
- Bơm nước nóng 100°C

25AB-600

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 600W
- Cột áp: 20m
- Lưu lượng: 5.0m³/h
- Hút sâu: 1 - 3m
- Họng hút xả: 34 - 34mm
- Bơm nước nóng 100°C



BƠM ĐẦU JET THÔNG MINH

ASJ-750

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 750W
- Cột áp: 42m
- Lưu lượng: 3.6m³/h
- Hút sâu: 8m
- Họng hút xả: 34 - 34mm
- Bơm nước nóng 100°C
- Bơm đẩy tầng 5 - 6

ASJ-1100

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 1100W
- Cột áp: 47m
- Lưu lượng: 3.8m³/h
- Hút sâu: 8m
- Họng hút xả: 34 - 34mm
- Bơm nước nóng 100°C
- Bơm đẩy tầng 6 - 7



BƠM TĂNG ÁP CƠ


(Sử dụng rơ-le điện tử)

AS-150AT

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 150W
- Cột áp: 20m
- Lưu lượng: 1.8m³/h
- Họng hút xả: 34 - 34mm

AS-200AT

- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công suất: 200W
- Cột áp: 26m
- Lưu lượng: 2.0m³/h
- Họng hút xả: 34 - 34mm



Lưu ý: Để cải thiện hiệu suất sản phẩm, các thông số kỹ thuật được công bố có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.